

其他附件

用于测量仪器和探头的附件	详情	订货号
用于舒适度测量的三脚架	三脚架, 并带有用于放置主机和探头的托架, 也可以用作探头扩展。	0554 0743
连接电缆	连接数字探头和主机	0430 0100
Testovent 410 风量罩	Ø 340 mm/330 x 330 mm, 包括风量罩包	0554 0410
Testovent 415 风量罩	Ø 210 mm/190 x 190 mm, 包括风量罩包	0554 0415
风量罩套装	用于圆形风口(直径200 mm), 方形风口(330 x 330 mm)	0563 4170
testo 湿度标定液	湿度标定液, 标定点11.3%RH和75.3%RH, 含湿度探头适配器	0554 0660
连接软管	5米硅胶连接软管, 最大承压 700 hPa	0554 0440
连接软管(非硅胶)	5米连接软管(非硅胶), 最大承压 700 hPa	0554 0453

仪器箱	详情	订货号
用于舒适度测量套装的仪器箱	用于存放仪器、探头和其他附件	0516 4801
用于空调通风系统测量套装的仪器箱	用于存放仪器、探头和其他附件	0516 4800

打印机和附件	详情	订货号
Testo 快速红外打印机	红外接口, 1卷热敏纸和4节AA电池	0554 0549
打印机备用热敏纸(6卷)	测量数据可保持10年	0554 0568

套装订购建议



空调通风系统测量推荐套装

舒适度测量推荐套装	订货号
testo 480 多功能测量仪, 包含主机, "EasyClimate"软件、电源、USB电缆和出厂报告	0563 4800
用于舒适度测量的三脚架	0554 0743
紊流度探头	0628 0143
直径150 mm的热辐射探头	0602 0743
直径12 mm的温湿度探头	0636 9743
IAQ探头(包含台式支架)	0632 1543
光照度探头	0635 0543
用于舒适度测量套装的仪器箱	0516 4801



舒适度测量推荐套装

空调通风系统测量推荐套装	订货号
testo 480 多功能测量仪, 包含主机, "EasyClimate"软件、电源、USB电缆和出厂报告	0563 4800
直径16 mm的叶轮式风速探头, 带有伸缩手柄	0635 9542
热敏式风速探头, 带有伸缩手柄	0635 1543
直径100 mm的叶轮式风速探头	0635 9343
直径12 mm的温湿度探头	0636 9743
IAQ探头(包含台式支架)	0632 1543
皮托管(长350 mm)	0635 2145
用于空调通风系统测量套装的仪器箱	0516 4800

德图中国总部

德图仪器国际贸易(上海)有限公司
 地址: 上海市徐汇区田林路487号宝石园23号楼401室
 邮编: 200233

全国服务热线: 400 882 7833

传真: 021-6482 9968

电邮: info@testo.com.cn

(德图在北京、广州、成都等地设有办事处, 销售力量遍布全国, 为您提供完善服务)



● 延长保修
 ● 维护保养协议
 ● 上门取货
 ● 样机出借

除了维修, 我们还提供更多...